



1185

Tunis, le 16 MAI 2022 تونس في

Avis de consultation « Pose d' clairage d'ambiance »

La F d ration Tunisienne de Football lance une consultation, dans le cadre du projet d'habillage des fa ades « Eclairage d'ambiance » de la D.N.A, l'administration de la FTF et le centre d'h bergement de la f d ration Tunisienne de Foot Ball sis   la cit  sportive d'El Menzah, pour la POSE DE RUBAN LED et accessoire.

Les fournisseuses int ress es par la pr sente consultation. Peuvent contacter le service logistique de la f d ration tunisienne de football pour visite et constat de la nature des prestations demand es et la consultation des documents existants   la cit  olympique d'El Menzah.

Les offres doivent parvenir anonymes sous pli cachet  au nom de Monsieur le pr sident de la f d ration tunisienne de football, si ge de la FTF   la cit  olympique d'El Menzah par voie postale recommand  ou par rapide poste ou d pos es directement au bureau d'ordre de la FTF contre un accus  de r ception. Tout en respectant le mode de pr sentation suivant :

Une enveloppe ext rieure contenant copie de la patente ou l'agr ement du soumissionnaire, une fiche de renseignements g n raux sur le soumissionnaire et l'offre financi re  tablie suivant le bordereau ci-joint portant la mention « ne pas ouvrir Consultation relatif   la pose de ruban LED pour l' clairage d'ambiance des fa ades au si ge de la FTF.

Le dernier d lai de la remise des offres est fix  au 20/05/2022   17H.

La Secr taire G n rale Adjointe
Ines Yaacoubi



HBILLAGE DES FACADES « ECLAIRAGE D'AMBIANCE » Pose de ruban LED

N°	Désignation des ouvrages	U	Q	PU HT	P. Total HT
	Pose de ruban LED conforme aux spécifications de devis descriptive et aux normes en vigueur y compris tous accessoires de mise en œuvre des appareils d'éclairage suivants :				
1	Strip LED SMD 2835 de puissance 4W/Mètre, à nombre de LED 120 LED/Mètre et de durée de vie de 50 000 Heures, Son indice Rendu de Couleur est de 85% et à température de couleur CCT : 2700 K°, à équipement électroniques de voltages 24V et à indice de protection IP65.				
	Le mètre linéaire :	ML	880		
2	Strip LED SMD 3528 de puissance 9.6W/Mètre, à nombre de LED 120 LED/Mètre et de durée de vie de 50 000 Heures, Son indice Rendu de Couleur est de 85% et à température de couleur CCT : 2700 K°, à équipement électroniques de voltages 24V et à indice de protection IP65.				
	Le mètre linéaire :	ML	430		
3	Transformateur LED LCV 24V de puissance 120W, protégé contre les courts circuits, les surtensions et les sur-chauffages, Class II, SELV 60V, assure le bon fonctionnement de la LED (Ripple free).				
	L'ensemble :	Ens	29		
4	Transformateur LED LCV 24V de puissance 180W, protégé contre les courts circuits, les surtensions et les sur-chauffages, Class II, SELV 60V, assure le bon fonctionnement de la LED (Ripple free).				
	L'ensemble :	Ens	34		
5	Transformateur LED LCV 24V de puissance 90W, protégé contre les courts circuits, les surtensions et les sur-chauffages, Class II, SELV 60V, assure le bon fonctionnement de la LED (Ripple free).				
	L'ensemble :	Ens	18		
6	Transformateur LED 24V de puissance 350W, protégé contre les courts circuits, les surtensions et les sur-chauffages, Class II, SELV 60V, assure le bon fonctionnement de la LED (Ripple free) et à protection contre la pluie Rain Proof.				
	L'ensemble :	Ens	11		
	TOTAL				
	MONTANT TOTAL H.TVA :				
	T.V.A 19% :				
	TOTAL TTC :				

Arrêté le présent récapitulatif a la somme de :

Le Fournisseur

L'Architecte

Vu et Approuvé par

